

Lámina Acanalada Rectangular R-72, R-87 y R-101



Descripción

Cubiertas de naves industriales, bodegas y construcciones en general en donde se requiere mediana capacidad estructural y de desague. Cuando se utilice como sustrato resistente en cubiertas compuestas se coloca en posición invertida.

Ventajas

Fácil y rápida instalación
Evita desperdicios
Ahorro en material: Sustituye el acero de refuerzo positivo
Reducción de peso
Dimensiones que se ajustan a las necesidades de cada proyecto

Características

Disponibles en calibre del 20 al 32
Poder cubriente de 72, 87 y 101 centímetros
Fácil y rápida instalación
Traslape transversal mínimo
Galvanizado, Zintro Alum y Pintro
Largos 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 pies

*Para medidas especiales, favor de contactar a su ejecutivo de ventas.

Tabla de pesos y medidas

Calibre R-101	Espesor nominal acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado kg/m ²
22	.031	7.62	6.25
24	.024	5.90	4.84
26	.019	4.67	3.83
28	.015	3.69	3.02

Calibre R - 87	Espesor nominal acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado kg/m ²
22	.031	6.66	6.25
24	.024	5.16	4.84
26	.019	4.08	3.83
28	.015	3.22	3.02
30	.013	2.79	2.62
32	.010	2.15	2.01

Lámina Acanalada Rectangular

R-72, R-87 y R-100



Calibre R - 72	Espesor nominal acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado kg/m ²
22	.031	5.71	6.25
24	.024	4.42	4.84
26	.019	3.50	3.83
28	.015	2.76	3.02
30	.013	2.40	2.62
32	.010	1.84	2.01

Dibujo técnico

